

Nástavby pro koncové spínače SRBG-C1-N-1-ZU-M12

Číslo dílu: 3568056

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Tvar	hranatý
Vychází z norem	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Certifikát	CCC RCM Mark c UL us (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Značka KC	KC-EMC
Úřad, který vydal certifikát	2024010305706390
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Princip měření	indukční
Okolní teplota	-25 °C ... 70 °C
Spínací výstup	bezkontaktní, 2 vodiče
Funkce spínacího prvku	spínací kontakt
Max. frekvence spínání	500 Hz
Max. výstupní proud DC	100 mA
Úbytek napětí	≤6 V
Minimální proud zátěže	4 mA
Zbytkový proud	0 mA ... 1 mA
Rozsah provozního napětí, DC	6 V ... 60 V
Ochrana proti přepólování	pro všechny elektrické přípojky
Elektrické připojení, vstup	M12x1
Elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, konstrukce	kulat.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	4
Elektrické připojení 1, schéma zapojení	00995596
Způsob upevnění	našroubováno
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	70 g
Materiál tělesa	PBT
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel
Materiál šroubení	tlakový odlitek ze zinku, poniklováno

Parametr	Hodnota
Indikace stavu sepnutí	žlutá LED
Skladovací teplota	-25 °C ... 70 °C
Stupeň krytí	IP67
Odolnost nárazům	zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27
Odolnost vibracím	test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Třída znečištění	3