

Hadice z plastu PUN-V0-6X2-WS-C

Číslo dílu: 561714

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	6 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	24 mm
Vnitřní Ø	2 mm
Min. poloměr ohybu	7 mm
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetězců
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa ... 1.6 MPa
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar ... 16 bar
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-13.775 psi ... 232 psi
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa ... 3 MPa
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 bar ... 30 bar
Provozní tlak závislý na teplotě	-13.775 psi ... 435 psi
Upozornění k provoznímu tlaku	pro aplikace s jiskrami při svařování: max. 1 MPa při 20 °C, max. 0,9 MPa při 40 °C, max. 0,7 MPa při 60 °C voda: max. 0,6 MPa při max. 50 °C
Certifikát	TÜV
Úřad, který vydal certifikát	B 013277 0506 00
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] voda (tekutá, bez ledu)
Požární zkouška materiálu	UL94 V-0 (3 mm) UL94 V-2 (0,75mm)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-35 °C ... 60 °C
Upozornění k teplotě okolí	použití bez tlaku do 90 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.032 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 6 mm pro nátrubek pro hadice s vnitřním Ø 2 mm
Barva	bílá
Upozornění k barvě	kvůli ochraně před plamenem odchylka od standardní barvy
Tvrdost Shore	D 54 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)