

Konektor NECU-S-M8G3-HX-Q3

Číslo dílu: 564945

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61076-2-104 EN 61984
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Četnost připojování	3
Hmotnost výrobku	7.8 g
Elektrické připojení	3 piny M8x1 Přímý konektor / nožová svorka
Rozsah provozního napětí, DC	0 V ... 32 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V ... 32 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	2 A
Odolnost nárazům napětí	0.8 kV
Přípustný průměr kabelu	2.1 mm ... 3.5 mm
Průměr jednotlivého vodiče	≥0.05 mm
Průměr žíly	0.6 mm ... 1 mm
Průřez přívodních vodičů	0.1 mm ² ... 0.14 mm ²
Stupeň krytí	IP65 IP67
Okolní teplota	-25 °C ... 85 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku poniklováno
Materiál aretace šroubu	Mosaz, poniklovaná
Materiál těsnění	FPM PUR
Materiál nástrčných kontaktů	pozlaceno
Přípustný izolační obal	PP PVC