

# Kulový kohout VZBM-3/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3

Číslo dílu: 4451856

FESTO



General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                                      | Hodnota                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukce                                                    | 3cestný kulový kohout<br>Otvor T                                                                               |
| Druh ovládání                                                 | mechanick.                                                                                                     |
| Princip těsnění                                               | měkké                                                                                                          |
| Montážní poloha                                               | libovoln.                                                                                                      |
| Způsob upevnění                                               | montáž do vedení                                                                                               |
| Připojení armatury                                            | Rp3/4                                                                                                          |
| Indikace spínací polohy                                       | směr drážky = směr průtoku                                                                                     |
| Připojovací obrazec na přírubě                                | F03                                                                                                            |
| Vnitřní Ø                                                     | 17.6 mm                                                                                                        |
| Jmenovitá světlost DN                                         | 20                                                                                                             |
| Funkce ventilu                                                | 3/2                                                                                                            |
| Směr proudění                                                 | reverzibilní                                                                                                   |
| Jmenovitý tlak armatury PN                                    | 40                                                                                                             |
| Odtrhový moment při rozdílu tlaků, jmenovitý tlak armatury PN | 8 Nm                                                                                                           |
| Vychází z norem                                               | EN 10226-1<br>ISO 5211                                                                                         |
| Symbol                                                        | 00991888                                                                                                       |
| Médium                                                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>netečné plyny<br>voda - žádná vodní pára<br>neutrální kapaliny |
| Teplota média                                                 | -20 °C ... 130 °C                                                                                              |
| Průtok Kv, typ T, rohový                                      | 41 m³/h                                                                                                        |
| Upozornění k materiálu                                        | v souladu s RoHS                                                                                               |
| Shoda s LABS                                                  | VDMA24364-zóna III                                                                                             |
| Materiál tělesa                                               | poniklováno                                                                                                    |
| Číslo materiálu tělesa                                        | CW617N                                                                                                         |
| Materiál těsnění                                              | HNBR<br>PTFE                                                                                                   |
| Materiál koule                                                | mosaz<br>pochromováno                                                                                          |
| Číslo materiálu koule                                         | CW614N                                                                                                         |

| Parametr                           | Hodnota                                |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Materiál hřídele                   | mosaz                                  |
| Míslo materiálu hřídele            | CW614N                                 |
| Hmotnost výrobku                   | 710 g                                  |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU pro tlaková zařízení |
| Třída odolnosti korozi KBK         | 1 - nízké nároky na odolnost korozi    |