


Kyvný pohon DSR-12-180-P

Číslo dílu: 11909

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	12
Úhel tlumení	2.2 stupeň
Rozsah nastavení úhlu kyvu	0 stupeň ... 180 stupeň
Úhel kyvu	0 stupeň ... 180 stupeň
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	dvojčinný
Konstrukce	Kyvné křídlo
Snímání poloh	bez
Symbol	00991265
Provozní tlak	2 bar ... 8 bar
Max. frekvence kyvu při 6 barech	3 Hz
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C ... 60 °C
Max. osová síla	18 N
Max. radiální síla	45 N
Teoretický krouticí moment při 6 barech	1 Nm
Hmotnost výrobku	200 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Pneumatické připojení	M5
Materiál krytu	zesílený PA
Materiál hnací hřídele	ocel poniklováno
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku