

100 až 400 MPa (14 500 až 58 000 psi)

Tlakovoměry SKF

Tlakovoměry SKF jsou určeny k montáži za použití hydraulických čerpadel a olejových injektorů SKF. Jsou zcela zaplněny kapalinou a/nebo jsou vybaveny omezovacím šroubem pro tlumení náhlých poklesů tlaku, aby nedošlo k jejich poškození. Všechny tlakovoměry jsou standardně opatřeny bezpečnostním sklem, přetlakovou pojistkou a dvojitou stupnicí (MPa/psi).

- Určené pro tlaky 100 až 400 MPa (14 500 až 58 000 psi)
- Ochrana proti náhlému poklesu tlaku
- Bezpečnostní sklo a přetlaková pojistka u všech tlakoměrů
- Pouzdro z nerezové oceli
- Dvojitá stupnice MPa/psi
- Snadné odečítání, vynikající viditelnost žlutých stupnic tlakoměru



Digitální tlakoměr oleje THGD 100 se používá k přesnému měření hydraulického tlaku při montáži ložisek metodou SKF Drive-up.



1077587



1077589



1077589/3



1077587/2

Technické údaje

Označení	Rozsah tlaků		Průměr (H)		Připojovací závit	Hmotnost		Přesnost
	MPa	psi	mm	in.		kg	lb	
1077587	0–100	0–14 500	110	4.33	G ¹ / ₂	1,00	2.2	1
1077587/2	0–100	0–14 500	69	2.72	G ¹ / ₄	0,25	0.6	1,6
THGD 100 ¹⁾	0–100	0–15 000	79	3.10	G ¹ / ₄	0,54	1.2	±0,1
1077589	0–300	0–43 500	110	4.33	G ¹ / ₂	1,00	2.2	1
1077589/3	0–400	0–58 000	110	4.33	G ¹ / ₂	1,00	2.2	1

¹⁾ Digitální tlakoměr

