

# Držák vakuové přísavky ESH-HB-3-PK

Číslo dílu: 189208

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                   | Hodnota                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Jmenovitá světlost         | 2.5 mm                                                      |
| Objem                      | 0.313 cm <sup>3</sup>                                       |
| Montážní poloha            | libovoln.                                                   |
| Konstrukce                 | vakuová přípojka zboku                                      |
| Přiřazení držáku přísavky  | velikost 3                                                  |
| Provozní médium            | atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                         |
| Shoda s LABS               | VDMA24364-A1-L                                              |
| Okolní teplota             | -10 °C ... 60 °C                                            |
| Hmotnost výrobku           | 27 g                                                        |
| Způsob upevnění            | s vnitřním závitem                                          |
| Upevnění přísavky          | M4                                                          |
| Připojení podtlaku (vakua) | PK-4                                                        |
| Upozornění k materiálu     | v souladu s RoHS                                            |
| Materiál těsnění           | NBR<br>ocel                                                 |
| Materiál držáku            | zušlechťená ocel<br>silně legovaná ocel                     |